

Oldalfal és tetőszelemenek

Anyaga: tűzi horganyzott acél /Z275/S 320

Z és C szelemen: Lv1,0 mm

100-as	1600 Ft+áfa / fm	Br. 2032 Ft / fm
150-es	1800 Ft+áfa / fm	Br. 2286 Ft / fm
200-as	2100 Ft+áfa / fm	Br. 2667 Ft / fm

Z és C szelemen: Lv1,5 mm

100-as	1850 Ft+áfa / fm	Br. 2350 Ft / fm
150-es	2100 Ft+áfa / fm	Br. 2667 Ft / fm
200-as	2300 Ft+áfa / fm	Br. 2921 Ft / fm

Z és C szelemen: Lv2,0 mm

100-as	2100 Ft+áfa / fm	Br. 2667 Ft / fm
150-es	2450 Ft+áfa / fm	Br. 3112 Ft / fm
200-as	2800 Ft+áfa / fm	Br. 3556 Ft / fm

A szelemeneket könnyűszerkezetes épületek, csarnokok, tárolók vázszerkezetének elkészítéséhez használják. Könnyű és gyors szerelhetőség, nagy szilárdság és teherbírás jellemzi. Egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen lebontható és ezáltal újrahasznosítható, melyet a csavarozással történő szerelés tesz lehetővé. Másik fő előnye, hogy méretre gyártjuk a hosszát, így hulladék nem keletkezik. Z és C profil gyártógépsorral rendelkezünk, melyeken egészen 2 mm vastag alapanyagot is meg tudunk munkálni.

Műszaki paraméterek	
Gerinc méret:	100/150/200 mm
Anyagvastagság:	1 mm / 1,5 mm / 2 mm
Hosszúság:	1600 mm felett igény szerint
Profil alakja:	Z és C profil
Talpméret:	C profil esetén 50/50 mm, Z profil esetén 45/55 mm